



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

FASETON - HOHLWELLE

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: FAS 01/2021
2. Zamýšlené použití: **Protihluková clona pro pozemní komunikace**: zařízení pro snížení hluku silničního provozu, které zabraňuje přímému přenosu zvuku vzduchem.
3. Výrobce: Leube Beton s.r.o., U Hlavního nádraží 3, 586 01 Jihlava, IČ: 60714026.
4. Systém POSV: 3
5. Harmonizovaná norma: EN 14388:2005/AC:2008 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace.
Oznámený subjekt: CSI-Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha, OS 1390.
6. Protokol o určení typu výrobku č. 1390-CPR-0036-2014/Z
7. Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky | Vlastnost | | Harmonizovaná technická specifikace |
|--|------------------------|-------|-------------------------------------|
| Zvuková pohltivost EN 1793-1 | HOHLWELLE: | 18 dB | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Vzduchová neprůzvučnost EN 1793-2 | 44 dB | | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Zatížení větrem a statické zatížení EN 1794-1:2003, příloha A | 1,43 kN/m ² | | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Vlastní tíha EN 1794-1:2003, příloha B | 12,9 kNm | | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Nárazy kamenů EN 1794-1:2003, příloha C | NPD | | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Bezpečnost při nárazu vozidla (bezpečnost osob ve vozidle) EN 1794-1:2003, příloha D | NPD | | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Bezpečnost při nárazu vozidla (kombinované bezpečnostní zařízení a protihluková clona) EN 1794-1:2003, příloha D | NPD | | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Dynamické zatížení při odstraňování sněhu EN 1794-1:2003, příloha E | 13,83 kNm | | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Odolnost proti požáru křovin EN 1794-2:2003, příloha A | NPD | | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Nebezpečí padajících úlomků EN 1794-2:2003, příloha B | NPD | | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Ochrana životního prostředí EN 1794-2:2003, příloha C | NPD | | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Únikové cesty EN 1794-2:2003, příloha D | NPD | | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Odras světla EN 1794-2:2003, příloha E | NPD | | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Průhlednost EN 1794-2:2003, příloha F | NPD | | EN 14388:2005/AC:2008 |
| Zlepšení činitele difrakce CEN/TS 1793-4 | NPD | | EN 14388:2005/AC:2008 |

Leube

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, v platném znění,
vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Leube

13



Leube Beton s.r.o.
U Hlavního nádraží 2764/3
586 01 Jihlava - CZ
www.leube.cz

V Jihlavě 1.6.2021

Tomáš Váňa, MBA
výkonný ředitel, jednatel